



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Бориславський центр професійної освіти»

Директор

Ігор СТЕЧКЕВИЧ

«24» 10 2025 року

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))	
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника	Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Бориславський центр професійної освіти» вул. Героїв ОУН-УПА, 21, м. Борислав, Львівська область, 82300, ЄДРПОУ 22376409
Назва предмета закупівлі:	«Обладнання для закладів громадського харчування» Класифікація за ДК 021-2015 (СРУ): 39310000-8 - Обладнання для закладів громадського харчування
Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
Ідентифікатор закупівлі	ПА-2025-10-22-013712-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Насамперед необхідно зазначити, що закупівля здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2025 №551 «Про затвердження переліку закладів освіти, відібраних для реалізації публічного інвестиційного проекту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), передбаченої у 2025 році. Закупівля здійснюється, відповідно до порядку та умов передбачених Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Цікаїпе Ресіїу» від 6 червня 2024 року № 3786-IX Кількість товару: 91 од. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі, встановлені замовником в Додатку № 3 до тендерної документації
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Розрахунок очікуваної вартості зазначених товарів було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі товари, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет), аналізуючи комерційні пропозиції від постачальників, тощо.
Очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» Класифікація за ДК 021-2015 (СРУ): 39310000-8 - Обладнання для закладів громадського харчування 2 672 840 гривень 00 копійок (Два мільйони шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот сорок гривень 00 копійок).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічна специфікація**ТАБЛИЦЯ 1**

№	Найменування товару	Технічні характеристики (вимоги замовника)	Кількість, шт
1.	Картоплечистка	Каркас із нержавіючої сталі, стійка із нержавіючої сталі, верхня кришка з прозорого харчового полікарбонату. Запобіжні мікровимикачі на верхній кришці та на вихідному отворі. Кнопка для вивантаження продукту. Таймер 0÷4 хвилини. Продуктивність 120 кг/год. Злив низу. Максимальне завантаження: 10 кг. Тип установки: підлоговий. Дана модель підключається до водопроводу. Для вивантаження продукту використовується спеціальна кнопка. У машині встановлюється таймер від 0 до 4 хвилин. Струмінь води подається автоматично, що полегшує видалення лушпиння. В комплекті - стійка з нержавіючої сталі CI, абразивний диск РТА. Підключення до електромережі 220 В Потужність електрична, кВт 0.75 Габарити 380x770x1160 мм Вага, кг 36	1
2.	Шафа холодильна 1 дверна для добових проб, об'єм 130 л	Шафа холодильна 1 дверна для добових проб 1 глухі двері, статичне охолодження, 3 гратчасті полиці з пластиковим покриттям 2x500x415 мм + 1x500x211 мм, об'єм 130 л, +2...+8*С, розморожування за допомогою зупинки компресора, без підсвічування, холодоагент R6 внутрішнє оздоблення пластик Вага (нетто), кг: 44 Довжина (нетто), мм: не більше 600 Ширина (нетто), мм: не більше 585 Висота (нетто), мм: не більше 855 Потужність електрична, кВт: 0.15 Підключення до електромережі: 220V	1
3.	Ваги підлогові макс. 150 кг	Ваги підлогові макс. 150 кг Максимальна межа зважування: не менше 150 кг. Мінімальна межа зважування: не більше 1 кг. Ціна поділки: не більше 50 гр. Розмір платформи: не менше 600 x 800 мм. Матеріал платформи: харчова нержавіюча сталь Тип дисплея: світлодіодний Наявність стійки: так Наявність акумулятора: так Інтерфейс RS-232: для передачі даних на ПК. Робочий інтервал температур -10°С+40°С Робота від акумулятора не менше 40 годин Підсумовування зважувань Бракіровочна функція Напруга: 220 В. Габарити: не більше 800x900x600 мм.	1
4.	Посудомийна машина купольного типу 40 кас./год	Посудомийна машина купольного типу Продуктивність: 40 касет на годину Цикл мийки 90" / 180". сек. Розмір касети 500x500 мм Ємність бака: 33 л Ємність бойлера: 7 л Ручки для миття з нержавіючої сталі Вбудований дозатор для миючого і ополіскуючого засобу Зворотній клапан Максимальна висота завантаження: 440 мм	1

		Панель управління: електромеханічна У комплекті: 2 касети і 1 контейнер-вставка для столових приборів Підключення до гарячої / холодної води Габарити: 630х750х1482 мм Потужність: 11,25 кВт Напруга: 380 В	
5.	М'ясорубка 150 кг/год	М'ясорубка 1Ф. Виконання: enterprise. Діаметр сталевих решіток: 6 мм. Реверс двигуна. Продуктивність: 150/200 кг/год. Габарити: 220х370х440 мм. Підключення: 0,75 кВт, 220 В. Вага: 19,0 кг	1
6.	Тістоміс на 22 л	Тістоміс на 22 л Максимальне завантаження: 17 кг Швидкість обертання діжі: 10/20 об/хв Швидкість обертання віночка: 97/180 об/хв Об'єм діжі: 22 л Габарити: 400х700х680 мм Потужність: 0.75кВт/1.1 кВт Напруга: 400 В Вага: 65 кг	1
7.	Слайсер діаметр диска 250 мм	Слайсер Діаметр ріжучого диска – не менше 250 мм Розмір нарізки не менше 175х200 мм. Лезо закріплено з нахилом 25 град. Матеріал корпусу слайсера - алюміній Електрична мережа: однофазна Габарити не більше 570х560х370 мм Потужність - 0.147 кВт. 220 В, 50 Гц	1
8.	Сковорода електрична промислова на 70 л	Підключення сковороди електричне Об'єм чаші, л. 70 Внутрішній розмір чаші, мм 940х580х170 Робоча поверхня, кришка і панель управління виконані з нержавіючої сталі. Матеріал чаші: чавун, товщиною 10 мм. Кришка сковороди надійно фіксується в будь-якому положенні за допомогою фіксатора. Перекидання чаші - вручну Діапазон регулювання температури, С 50-300 Напруга, В 380 Потужність, кВт 9.5 Розміри (д/ш/в), мм. 1405х830х885 Вага, кг 240	1
9.	Піч конвекційна на 7 рівнів	Піч конвекційна: Місткість: 7 рівнів. Тип направляючих: GN1/1 + 600х400 мм. Відстань між направляючими: 67 мм. Піч конвекційна з механічним управлінням. Інжекторне парозволоження. Реверс вентиляторів. Тип вентиляторів: турбіна. В комплекті 3 дека. Діапазон температур: 30°C - 280°C. Габарити: 937х885х875 мм. Підключення: 10,8 кВт, 380 В.	1
10.	Пом'якшувач води 12 л	Пом'якшувач води механічний, ємністю 12 літрів. Фільтрує солі жорсткості Ca2 + Mg2 +. Обсяг, що міститься в фільтрі смоли: 8,4 л. Діапазон робочої температури води: від +4°C до +35°C Максимальна рекомендована пропускна здатність: до 1000 л/год Максимальна жорсткість води: до 90 °f (або 900 мг/л CaCO ₃) Діапазон тиску: 1,0-8,0 бар. Габарити моделі (ДхГхВ): 190х255х500 мм.	2
11.	Міксер планетарний на 7 л	Міксер планетарний. Підйомна головка для вилучення чаші, заміни насадки. Діжка і насадки виконані з нержавіючої сталі. Плавне регулювання швидкості обертання робочого органу 75-660 об/хв. У комплект входить вінчик, гак, лопатка.	1

		Знімна чаша з нержавіючої сталі об'ємом 7л. Габарити 240x410x437 мм. Підключення 0,28 кВт. 220 В. Вага 14.7 кг.	
12.	Блендер ручний з насадкою вінчик	Потужність, Вт 1000 Місткість склянки, мл 600 Місткість міні-подрібнювача, мл 500 Тип Занурювальний Комплектація Моторний блок 1000 Вт Блендерна ніжка Вінчик Міні-подрібнювач 0.5 л Мірний стакан 0.6 л Інструкція Насадки Вінчик для збивання Для пюре Міні-подрібнювач Захист від увімкнення без чаші Захист двигуна від перегрівання Можна мити в посудомийній машині Прогумована ручка Турборежим Матеріал ніжки блендера Метал + пластик Джерело живлення мережа 220 В Матеріал чаші / склянки Пластик Кількість швидкостей 21 Колір Білий Керування Механічне Фірмові технології EasyClick PowerBell Plus SplashControl Додаткові смності Стакан Додаткові характеристики Довжина шнура 1.2 м Окремі частини можна мити в посудомийній машині Пластикові частини не містять ВРА Сумісний з насадками з прямим з'єднанням Матеріал корпусу Пластик Габарити (ВхШхГ) 20.8 x 6.2 x 6.8 см Габарити упаковки (ВхШхГ) 25 x 25.9 x 16.4 см Вага 0.65 кг Вага в упаковці 1.78 кг Гарантія 24 місяці офіційної гарантії від виробника	1
13.	Лампа інсектицидна 50 м²	Лампа інсектицидна 50 м² Корпус зі спеціального сплаву алюмінію та вогнестійкої ABS-пластмаси – гарантує безпеку. 2 ультрафіолетові лампи Комахи гинуть під розрядом електричного струму 2000 – 2500 V Знімний лоток для збору легко чиститься. Можна підвісити на ланцюгах або поставити 230/16 VW Максимальний діапазон дії не менше 50 м² Габарити: 335x90x260 мм	2
14.	Стерилізатор на 14 ножів	Стерилізатор для 14 ножів Корпус виконаний із нержавіючої сталі Внутрішній стелаж для 14 ножів із нержавіючої сталі Дверцята з прозорого плексигласу з мікровимикачем Стерилізація внаслідок бактерицидної дії UV-випромінювання Таймер 60 хв. з індикатором Розміри (мм): 510 x 160 (В) x 610	1
15.	Стерилізатор для 30 яєць	Стерилізатор для яєць Ідеальний для дезінфекції яєць та ножів Корпус виконаний із нержавіючої сталі ґрати з хромової сталі Час експозиції (стерилізації): 150 с. Автоматичне вимкнення ламп при висуненні ящика Захист від шкідливого впливу UV-випромінювання Д езінфекцію забезпечують 4 лампи, що випромінюють UV-промені	1

		Одноразово дезінфікує 30 яєць або 8 ножів (мах. Довжина 30 см) Габаритні розміри не більше 358х512х255мм Потужність : 230/78 VW	
16.	Душуючий пристрій	Ручний миючий душ на пружині з додатковим краном, здатний розгортатися на 360°. Має з'єднання для гарячої та холодної води. Гнучкий шланг в обплетенні з нержавіючої пружини. Душевий шланг стійкий до напору води під високим тиском. Душеві крани виготовлені з пластмаси. Регульована опорна стійка. Настінний кронштейн із можливістю скорочення. Матеріал виробу: хромована латунь. Гнучкі шланги до змішувача: 1/2” Приєднувальний розмір до борту миття: ø30 мм Довжина виливу крану 280 мм Довжина, мм 100 Ширина, мм 250 Висота, мм 1030(+80) Вага, кг 4	2
17.	Тісторозкатка	Вага заготовки тіста: 80-120 г. Діаметр заготовки піци: 14-30 см. Матеріал корпусу: нержавіюча сталь. Матеріал валиків: харчовий полікарбонат. Габарити: 475х375х660 мм . Підключення: 0,25 кВт, 220 В. Вага: 28 кг	1
18.	Шафа шокового охолодження	Місткість: 5 GN1/1 або 5 листів 600х400, 70 мм Продуктивність: від +90 °С до + 3 °С (20 кг), від +90 °С до -18 °С (13 кг). Відстань між направляючими: 68 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ): 760х691х888 мм. Споживана потужність: 1,66 кВт. Напруга; 220 В. Вага: 82 кг.	1
19.	Стійка для столових приборів 625х600х1400 мм	Стійка для столових приборів Дозволяє на невеликому просторі розмістити столові прилади, таці, хліб, серветки, склянки. Тип установки - на підлогу Оснащення з полицею Габарити 625х600х1400 мм	1
20.	Холодильна вітрина довжиною 1,2м (елемент лінії видачі) 1200х700х1800 мм	Холодильна вітрина З боку покупця - поворотні стулки для зручності доступу до страв з вітрини З боку обслуговуючого персоналу - розсувні стулки для поповнення вмісту полиць Повністю зашкленний прозорий верх - все на виду Направляючі для таць СвітлоМатеріал виготовлення : нержавіюча сталь одіодне підсвічування Три полиці із загартованого прозорого скла 6мм Діапазон температур +8 ... +10 0С Електронний блок керування Автоматичне відтаювання Компресор (холодильний агрегат) Tecumseh (Франція) - гарантія 24 міс! Довжина (мм) - 1200 Ширина (мм) - 700 Висота (мм) - 1800 Напруга (В) - 200 Ел.потужність (кВт) - 0,62	1
21.	Марміт універсальний місткістю 4 GN1/1 з направляючими , надбудовою і зашкленням	Марміт універсальний з направляючими , надбудовою і зашкленням Регулювання потужності підігріву. Габаритні розміри: 1455х700х1400 мм. Місткість: чотири гастроємності GN 1/1 (530*325мм), (в комплект не входять), максимальною глибиною 150мм. Принцип підігріву — на пару. Нижня полиця з сторони продавця. Міцна зварна конструкція. Регулювання по висоті ніг. Потужність 4,0 кВт. Підключення 380В. Виконання: робоча поверхня, ванна та корпус —нержавіюча сталь. До комплекту входять: Направляючі для підносів, Надбудова (дві полиці),	2

		Скло гнуче, загартоване з кріпленнями, Блок підсвітки.	
22.	Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими 1000x700x1400 мм	Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими Тип установки на підлогу Довжина (мм) - 1000 Ширина (мм) - 700 Висота (мм) - 1400 Виконання: нержавіюча сталь. Регульовані по висоті опори. До комплексу входять: направляючі для таць, надбудова (дві полиці)	1
23.	Місце касира з направляючими 1200x700x850 мм	Місце касира з направляючими Довжина (мм) - 1200 Ширина (мм) - 700 Висота (мм) - 850 Направляючі для таць Виготовлений з нержавіючої сталі. Регульовані по висоті опори.	1
24.	Електрокип'ятильник	Автоматичне перемикання функцій нагріву і підтримки необхідної температури Не призначений для гарячого шоколаду Одинарні стінки зроблені з матової нержавіючої сталі, кришка з безпечним замком типу Twist-Lock Ручка кришки та кран, що не капає, зроблені з поліпропілену Зручний вказівник рівня води, показання подані в літрах Максимальна висота чашки: 130 мм (без зливного піддона) Вимикач з силіконовим покриттям і поворотна ручка для встановлення необхідної температури Встановлення температури за допомогою термостату в діапазоні від 30 С" до 100 С" ТЕН з захистом від перегріву встановлено під дном, що захищає його від накипу Не підходить для гарячого шоколаду Розміри (мм): 310x330 Висота (мм): 490 Ємність (л): 10 Потужність (Вт): 1300	1
25.	Вітрина холодильна настільна	Конструкція з нержавіючої сталі. Подвійне, вигнуте, безпечне переднє скло. Доступ до відділення через задні двері, що складаються з 2 частин. 2 хромовані та регульовані полиці: верхня полиця 813x335 мм, нижня полиця 813x367 мм Світлодіодне освітлення у верхній частині камери. Примусове охолодження з автоматичним розморожуванням. Компресор розташований під камерою. Температурний діапазон: від 0 С" до 6 С" . Кліматичний клас: 4. Холодоагент: R600a. Клас енергоспоживання: В. Ємність (л): 160 Розміри (мм): 850x568x (В) 68 Діапазон температур (° С): 2° / 6 °С Холодоагент: R600a Потужність (Вт): 160 Напруга (В): 230	
26.	Індукційна плита 4-х конфоркова	Корпус виготовлений з якісної нержавіючої сталі 304 марки. Робоча поверхня виготовлена зі склокераміки. Зручна сенсорна вбудована панель керування зі світлодіодним дисплеєм, який не боїться води та залипання жиру. Виступ над пультами керування, що захищає панель від ударів. 4 робочі поверхні розміром 30x30см, на якій можна розмістити каструлю до 50л. В індукційній плиті передбачено захист від перегріву. Примусове охолодження - по 4 вентилятори на кожну конфорку: 2 вбудовані вентилятори розташовані знизу і 2 додаткові вентилятори видування ззаду індукційної плити, що дає максимально швидке охолодження. Тришарові алюмінієві жирозуловлюючі фільтри встановлені на решітці днища плити (легко чистяться будь-яким миючим засобом, можна мити в посудомийній машині). Працює при температурі від +60 до +240°С, з можливістю регулювання та кроком у 20°С Потужність 1 конфорки 2,8 кВт Максимальна загальна потужність 11,2 кВт	4

		Номинальна напруга 380 В Діапазон температурних режимів 13 Таймер До 24 годин Довжина плити 800 мм Ширина плити 700 мм Висота плити 850 мм	
27.	Індукційна плита 2-х конфоркова	Корпус виготовлений з якісної нержавіючої сталі 304 марки. Робоча поверхня виготовлена зі склакераміки. Зручна сенсорна вбудована панель керування зі світлодіодним дисплеєм, який не боїться води та залипання жиру. Виступ над пультами керування, що захищає панель від ударів. 4 робочі поверхні розміром 30х30см, на якій можна розмістити каструлю до 50л. В індукційній плиті передбачено захист від перегріву. Примусове охолодження - по 4 вентилятори на кожну конфорку: 2 вбудовані вентилятори розташовані знизу і 2 додаткові вентилятори видування ззаду індукційної плити, що дає максимально швидке охолодження. Тришарові алюмінієві жирпоуловлюючі фільтри встановлені на решітці днища плити (легко чистяться будь-яким миючим засобом, можна мити в посудомийній машині). Працює при температурі від +60 до +240°C, з можливістю регілювання та кроком у 20°C Потужність 1 конфорки 2,8 кВт Максимальна загальна потужність 5,6 кВт Номинальна напруга 380 В Кількість температурних режимів 13 Таймер До 24 годин Розмір конфорки 300х300 мм Довжина плити 400 мм Ширина плити 700 мм Висота плити 850 мм	7
28.	Фритюрниця 4л	Корпус виконаний із нержавіючої сталі Ємність для олії з нержавіючої сталі Панель управління, що демонтується, має додаткову страховку, що вимикає фритюрницю при її знятті. Кошик, що виймається, полегшує вміст у чистоті Індикатор робочого стану Плавне регулювання температури до 190 С" С Термостат оберігає фритюрницю від перегріву Запобігання перегріву з функцією скидання Кошик із довгою ізольованою ручкою Система холодної зони відокремлює крихти та осад під рівнем тінів, збільшує термін придатності фритюру. У наборі кошик та кришка ємність - 4л В залежності від поставки може бути в чорному або синьому кольорі. Розміри (мм): 217х400х290 (В) Ємність (л): 4 Потужність (Вт): 3000	1
29.	Вакуумний пакувальник, планка 260 мм	Вакуумний пакувальник. Продуктивність вакуумної помпи: 4 м.куб/год. Довжина зварювальної планки: 260 мм. Можливість програмування для категорій продуктів. Максимальна ширина пакету: 250 мм. Розміри камери: 353х271х160 мм. Габарити: не більше 357х489х328 мм. Підключення: 0,29 кВт, 220 В. Вага: 28 кг.	1
30.	Пакети для вакуумного пакування	Пакети для вакуумного пакування 160х230 мм, 100 шт. Виготовлений із багатошарової бар'єрної плівки: PAPE, нейлон/поліетилен, товщиною 65 мікрон. Адаптований до вищих температур виключно для вакуумного пакування та зберігання в холодильних та морозильних камерах. не підходить для термообробки в печах Кількість в упаковці не менше 100 шт.	2
31.	Блендер ручний з насадкою вінчик	Потужність, Вт 1000 Місткість склянки, мл 600 Місткість міні-подрібнювача, мл 500 Тип Занурювальний	8

		Комплектація: Моторний блок 1000 Вт, Блендерна ніжка, Вінчик, Міні-подрібнювач 0.5 л, Мірний стакан 0.6 л, Інструкція, Захист від увімкнення без чаші Захист двигуна від перегрівання Можна мити в посудомийній машині Прогумована ручка Турборежим Матеріал ніжки блендера Метал + пластик Джерело живлення мережа 220 В Матеріал чаші / склянки Пластик Кількість швидкостей 21 Колір Білий Керування Механічне Фірмові технології EasyClick PowerBell Plus SplashControl Додаткові характеристики: Довжина шнура 1.2 м Пластикові частини не містять ВРА Сумісний з насадками з прямим з'єднанням Матеріал корпусу Пластик Габарити (ВхШхГ) 20.8 x 6.2 x 6.8 см Габарити упаковки (ВхШхГ) 25 x 25.9 x 16.4 см Вага 0.65 кг Вага в упаковці 1.78 кг	
32.	Ніж поварський 200 мм	Призначення Шеф ножі Матеріал Нержавіюча сталь Nitrum Матеріал рукоятки Поліпропілен Колір рукоятки Чорний Колір Чорний Довжина леза, мм 200 Кут заточування 15 Твердість за шкалою Роквелла 56	15
33.	Ніж обвалювальний 130 мм	Призначення Ножі для м'яса, Обвалювальні ножі, Ножі НАССР Матеріал Нержавіюча сталь Матеріал рукоятки Поліпропілен Колір Червоний Довжина леза, мм 130 Кут заточування 20	15
34.	Ніж для чищення овочів 85 мм	Призначення Ножі для чищення овочів та фруктів Матеріал Нержавіюча сталь Nitrum Матеріал рукоятки Поліпропілен Колір рукоятки Зелений Колір Зелений Довжина леза, мм 85 Кут заточування 15 Твердість за шкалою Роквелла 56	15
35.	Обробна дошка червона 400x300x10 мм	Призначення Дошка обробна пластикова Матеріал Поліетилен Колір Червоний Довжина, мм 400 Ширина, мм 300 Висота, мм 10 Розмір 400x300x10 мм	15
36.	Ваги порційні макс. 6 кг	Ваги порційні макс. 6 кг Максимальна межа зважування: не менше 6 кг. Мінімальна межа зважування: не більше 40 гр. Ціна поділки: не більше 2 гр. Розмір платформи: не менше 245x195 мм. Тип дисплея: рідкокристалічний Платформа з нержавіючої сталі Наявність акумулятора: так Робота від акумулятора не менше 40 годин Робочий інтервал температур -10°C+40°C Габаритні розміри: не більше 300x250x100 мм.	5
37.	Ванна мийна 1 секц.	Ванна мийна 1 секційна з бортами (позаду та справа) та полицею (на висоті 100мм) Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.	1

		Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30х30 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Матеріал сталь: AISI 201 Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х700х850	
38.	Візок	Візок сервірувальний на колесах. Кількість рівнів - 2. Чотири колеса, два з яких - зі стопорним пристроєм. Розмір вантажної платформи - 700х600 мм. Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х600х1000	1
39.	Підставка	Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроємність GN 1/1. Із стільницею. Відстань між направляючими 80 мм. Нижня направляюча на висоті 175мм від підлоги Направляючі розташовуються в 2 ряди. Виконана зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів. Регульовані по висоті ніжки. Габаритні розміри ДхШхВ, мм: 900х800х800	1
40.	Підставка	Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроємність GN 1/1. Із стільницею. Відстань між направляючими 80 мм. Нижня направляюча на висоті 175мм від підлоги Направляючі розташовуються в 2 ряди. Виконана зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів. Регульовані по висоті ніжки. Габаритні розміри ДхШхВ, мм: 700х700х900	1
41.	Підтоварник	Підтоварник вантажний на колесах. Два колеса - поворотні, оснащені стопорами. Розмір вантажної платформи - 500х600 мм. Максимальне навантаження - 200 кг. Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 500х600х700	1
42.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х250х350	2
43.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х250х350	1
44.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х250х350	2
45.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х250х350	4
46.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х250х350	2

47.	Полиця	Полиця дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800х250х350	1
48.	Полиця-надставка	Полиця-надставка дворівнева Виконані зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Максимальне рівномірне навантаження на полицю - 50 кг. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів. Габарити (Д*Ш*В), мм: 1400х300х1000	20
49.	Полиця-надставка	Полиця-надставка дворівнева Виконані зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Максимальне рівномірне навантаження на полицю - 50 кг. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів. Габарити (Д*Ш*В), мм: 900х300х1000	2
50.	Полиця-сушка	Полиця-сушка дворівнева Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х300х350	2
51.	Рукомийник	Рукомийник з бортом Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Глибина рукомийника (чаші) 150 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Раковина зварна Виконані зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 400х400х850	6
52.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 500х700х1800	1
53.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х500х1800	1
54.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х700х1800	1
55.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х700х1800	1
56.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг	3

		Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х400х1800	
57.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х600х1800	1
58.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х700х1800	2
59.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х500х1800	2
60.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х1800	1
61.	Стелаж	Стелаж на 4 рівні, заштита права та ліва стінка Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1900х700х1800	1
62.	Стелаж-сушка	Стелаж 4 перфоровані полиці, з піддоном для збору рідини. Заштита задня стінка. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, піддон для збору рідини. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800х600х1800	1
63.	Стелаж-сушка	Стелаж-сушка, на 4 рівнів (2 верхні – тарілки, 2 нижні – склянки), посилений. З каплезбірником. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Каркас з труби 30х30, піддон для збору рідини. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х600х1800	1
64.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х800х850	1

65.	Стіл	Стіл з бортом, отвір для відходів справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х700х850	1
66.	Стіл	Стіл з полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 350х700х850	1
67.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х700х850	1
68.	Стіл	Стіл з полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 900х500х850	2
69.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х600х850	1
70.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х700х850	1
71.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.	1

		нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 450 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х700х850	
72.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х700х850	1
73.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х800х850	1
74.	Стіл	Стіл з бортами позаду та зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х600х850	1
75.	Стіл	Стіл з бортами позаду та зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х600х850	1
76.	Стіл	Стіл з бортами позаду та справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х600х850	1
77.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП	1

		товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацию не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	
78.	Стіл	Стіл з бортами позаду та справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	1
79.	Стіл	Стіл з бортами позаду та зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	1
80.	Стіл	Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (500х400 мм) зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацию не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	1
81.	Стіл	Стіл з бортом та полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	5
82.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацию не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	1
83.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.	6

		нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	
84.	Стіл	Стіл з бортом, ванна мийна (500х400 мм) справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850	9
85.	Стіл	Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (500х400 мм) зліва Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х850	1
86.	Стіл	Стіл з бортами позаду та зліва, ванна мийна (500х400 мм) справа Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм. В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х850	1
87.	Стіл	Стіл з полицею Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. нависання стільниці сзаду 30мм. По боках - 10мм. Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм. Полиця на висоті від підлоги 175мм. Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь. Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800х500х850	1
88.	Шафа	Шафа із двома розпашними дверцятами. 4 полиці із нержавіючої сталі (з яких одна - нерегульована). Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ 1400х500х1800	2
89.	Шафа для прибиального інвентарю	Шафа із двома розпашними дверцятами. 1 полиця із нержавіючої сталі знизу (на висоті 600мм). Гачки для підвішування інвентарю. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність	1

		гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ 1400х800х1800	
90.	Шафа для хліба	Шафа для хліба із перфорованими стінками та двома розпашними дверцятами. 4 перфоровані полиці із нержавіючої сталі. Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки. Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201, товщина сталі 0,8мм. Габаритні розміри ДхШхВ 1200х600х1800	1
91.	Шпилька	Шпилька на 18 рівнів, направляючі під GN 1/1 Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Колеса поворотні (2 звичайні та 2 зі стопором). Сталь: AISI 201 Товщина сталі 0,8 мм . Габарити (Д*Ш*В), мм: 385х540х1800	2